Технический лист серии

Вентиль радиаторный регулировочный прямой с конусным затвором ZEISSLER

Описание серии


ZSv.232.04

Вентили радиаторные регулировочные прямые ZEISSLER устанавливают на трубопроводах подачи и обратки для ручного балансирования системы отопления, обеспечивая точную настройку расхода теплоносителя в радиаторах. Изделия применяются в жилых, коммерческих и промышленных зданиях, где требуется надежное перекрытие и плавная регулировка потока. Конструкция представляет собой прямой вентиль с конусным затвором, который обеспечивает герметичное перекрытие и стабильную работу при длительной эксплуатации. Корпус и внутренние элементы выполнены из материалов, устойчивых к коррозии и механическим воздействиям, что гарантирует долговечность устройства в условиях перепадов температур и давления.

Серия включает модели с различными диаметрами присоединения, что позволяет подобрать оптимальный вариант для разных диаметров труб. Доступны исполнения с присоединением 1/2″ ВР × 1/2″ ВР и 3/4″ ВР × 3/4″ ВР, где «ВР» обозначает внутреннюю резьбу. Пропускная способность (Kvs) варьируется в зависимости от размера: для модели 1/2″ она составляет 2,4 м³/ч, а для модели 3/4″ достигает 3,6 м³/ч. Это позволяет эффективно управлять потоком теплоносителя как в небольших системах, так и в более мощных контурах.

Вентили оснащены конусным затвором, который обеспечивает плотное прилегание и надежное уплотнение без необходимости использования дополнительных прокладок. Резьбовые соединения уплотняются льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком, что исключает протечки и гарантирует герметичность системы. Упаковка товаров оптимизирована для удобства хранения и транспортировки: модели 1/2″ поставляются в коробах по 60 штук (по 6 штук в индивидуальной упаковке), а модели 3/4″ — по 40 штук (по 4 штуки в упаковке).

Прямое исполнение вентилей делает их универсальными для установки как на горизонтальных, так и на вертикальных участках трубопроводов. Простота конструкции и надежность работы делают эти устройства популярным выбором для систем отопления с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. Вентили ZEISSLER сочетают в себе функциональность, долговечность и удобство монтажа, что делает их оптимальным решением для современных инженерных систем.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	ВР/ВР
Исполнение	Прямое
Тип изделия	Вентиль радиаторный регулировочный
Тип затвора	Конусный
Производитель	ZEISSLER
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Объём большой упаковки, м³
ZSv.232.04	1/2"	0.018183
ZSv.232.05	3/4"	0.016665

Характеристики · 2

Артикул	Пропускная способность Kvs	Количество в большой упаковке, шт
ZSv.232.04	2,4 м³/ч	60
ZSv.232.05	3,6 м³/ч	40

Характеристики · 3

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
ZSv.232.04	6	15.36
ZSv.232.05	4	14.82

Характеристики · 4

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
ZSv.232.04	0.256
ZSv.232.05	0.3705

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSv.232.04	Вентиль радиаторный регулировочный прямой никелированный ZEISSLER 1/2" ВР×1/2" ВР
ZSv.232.05	Вентиль радиаторный регулировочный прямой с конусным затвором ZEISSLER 3/4" ВР, Kvs 3,6