Технический лист серии

Вентиль радиаторный регулировочный TIM 1/2"×3/4" Евроконус

Описание серии

Вентили радиаторные регулировочные TIM устанавливают на подводках к отопительным приборам для ручного управления потоком теплоносителя и балансировки системы. Эти изделия предназначены для монтажа в системах водяного отопления, где требуется точная настройка температуры в отдельных помещениях. Конструкция позволяет плавно перекрывать или изменять расход воды, обеспечивая равномерный прогрев радиаторов по всей длине. Изделия серии отличаются функциональностью и простотой установки, что делает их востребованными как в жилых, так и в коммерческих зданиях.



RD202.02E

В серии представлены два основных типа исполнения: прямые и угловые вентили. Прямые модели, такие как RD202.02E, монтируются по одной линии, что удобно при стандартной подводке снизу или сбоку. Угловые модели, например RS201.02E, позволяют изменить направление потока на 90 градусов, что оптимизирует расположение труб и снижает визуальную нагрузку на интерьер. Выбор между прямым и угловым исполнением зависит от схемы разводки трубопроводов и удобства подключения к стоякам или коллекторам.

Все вентили серии имеют унифицированное присоединение к радиатору через переход на «евроконус», что обеспечивает совместимость с большинством современных отопительных приборов. Со стороны подводки используется резьбовое соединение размером 1/2 дюйма. Таким образом, основное присоединение в серии составляет 1/2" × 3/4" евроконус. Резьбовая часть требует обязательного уплотнения льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком для предотвращения протечек. Переход на евроконус осуществляется с помощью кольцевого уплотнения «быстрого монтажа», которое фиксирует трубу без необходимости использования дополнительных инструментов или сложных процедур.

Изделия рассчитаны на работу в системах с максимальным рабочим давлением до 16 бар, что соответствует стандартным параметрам централизованного и автономного отопления. Корпус и внутренние элементы выполнены из материалов, устойчивых к коррозии и термическим нагрузкам, что гарантирует стабильную работу в условиях перепадов температур. Регулировочный механизм обеспечивает плавное изменение проходного сечения, позволяя точно дозировать теплоноситель без резких скачков давления.

Серия TIM RD и RS охватывает потребности большинства типовых монтажных решений. Наличие как прямых, так и угловых модификаций с одним и тем же типом присоединения позволяет подобрать оптимальное решение под конкретную конфигурацию радиатора. Уплотнение «быстрого монтажа» на

евроконусе упрощает процесс установки, сокращая время монтажа и снижая риск ошибок при подключении. Это делает вентили TIM удобным и надежным компонентом для создания эффективной системы отопления.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	3/4" × 1/2"
Тип изделия	Вентиль радиаторный регулировочный
Объём большой упаковки, м³	0.013388
Производитель	TIM
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	60
Малая упаковка, шт	6

Характеристики исполнений

Артикул	Присоединение	Исполнение
RD202.02E	Евроконус	Прямое
RS201.02E	С переходом на евроконус	Верхний угловой

Характеристики · 2

Артикул	Максимальное рабочее давление	Назначение
RD202.02E	16 бар	—
RS201.02E	—	Для радиаторного отопления; ручная настройка расхода теплоносителя

Характеристики · 3

Артикул	Конструкция	Масса большой упаковки, кг
RD202.02E	—	11.75
RS201.02E	Полусгон, кольцевое уплотнение быстрого монтажа	11.35

Характеристики · 4

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
RD202.02E	0.1958
RS201.02E	0.1892

Номенклатура

Артикул	Наименование
RD202.02E	Вентиль радиаторный регулировочный верхний прямой TIM 1/2"×3/4"
RS201.02E	Вентиль радиаторный регулировочный угловой TIM 1/2"×3/4"

Другие фотографии исполнений



RS201.02E