Технический лист серии

Вентиль угловой для подключения сантехнических приборов с отражателем

Описание серии

Серия «Вентиль угловой для подключения сантехнических приборов с отражателем». Количество исполнений: 2.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр трубы; Присоединение; Диаметр цангового подключения; Тип; Тип затвора; Тип ручки; Тип привода; Объём большой упаковки, м³; Комплектация; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине



BL5832

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Рабочее давление	10 бар
Покрытие	Хромированное
Материал корпуса	Латунь
Максимальная рабочая температура	95 °C
Конструкция	Угловая
Минимальная рабочая температура	5 °C
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	50
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Присоединение
BL5832	—	НР/НР
BL5833	10 мм	НР/цанга

Характеристики · 2

Артикул	Диаметр цангового подключения	Тип
BL5832	—	Вентиль угловой для подключения сантехнического прибора
BL5833	10 мм	Угловой кран для бытового прибора

Характеристики · 3

Артикул	Тип затвора	Тип ручки
BL5832	Седловой, резиновое уплотнение	—
BL5833	—	Поворотная рукоятка

Характеристики · 4

Артикул	Тип привода	Объём большой упаковки, м³
BL5832	Ручной, вентильный	0.016574
BL5833	Ручной	0.016776

Характеристики · 5

Артикул	Комплектация	Масса большой упаковки, кг
BL5832	Вентиль, прокладка, отражатель	5.65
BL5833	Кран, отражатель	5.76

Характеристики · 6

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
BL5832	0.113
BL5833	0.1152

Номенклатура

Артикул	Наименование
BL5832	Угловой кран TIM 1/2"×1/2" с отражателем
BL5833	Вентиль угловой для подключения сантехнических приборов с отражателем TIM 1/2" НР×10 мм цанга

Другие фотографии исполнений



BL5833