Технический лист серии

Вентиль запорно-регулирующий муфтовый TIM

Описание серии



BL1802

Вентили запорно-регулирующие муфтовые серии TIM устанавливают в трубопроводные системы водоснабжения и отопления для перекрытия потока или точной регулировки его параметров. Изделия монтируются на участках, где требуется периодическое изменение пропускной способности линии, и предназначены для работы с жидкими средами. Конструкция представляет собой корпус из латуни без дополнительного покрытия, внутри которого размещается запорный орган, управляемый вручную через шток. Привод осуществляется с помощью синей ручки типа «барашек», которая обеспечивает удобный захват и плавное вращение штока для изменения положения затвора.

Серия включает несколько типоразмеров, различающихся диаметром присоединения и габаритами. Доступны варианты с резьбой 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" и 2". Все модели имеют одинаковый тип соединения муфта-муфта (ВР/ВР), что позволяет подключать их к трубам соответствующего диаметра. Длина изделия варьируется от 53,5 мм для самого малого размера до 97 мм для версии 2". Высота корпуса также увеличивается пропорционально диаметру: от 80 мм у модели 1/2" до 162 мм у модели 2". В некоторых спецификациях дополнительно указан условный проход, например, 32 для размера 1 1/4" и 50 для размера 2".

Технические характеристики серии унифицированы по рабочим параметрам. Максимальная рабочая температура для всех версий составляет 95 °C, что позволяет использовать их в системах горячего водоснабжения и отопления. Рабочее давление зависит от диаметра: для размеров до 1" включительно оно составляет 16 бар, а для более крупных версий (1 1/4", 1 1/2", 2") ограничено значением 10 бар. В конструкции используется уплотнение из PTFE (фторопласта), которое обеспечивает герметичность соединения штока с корпусом. При монтаже резьбовые соединения без прокладки необходимо уплотнять обязательно с помощью льна с пастой, фум-ленты или анаэробного герметика.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 6

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	ВР/ВР
Тип присоединения	Резьбовое
Тип	Запорно-регулирующий вентиль
Тип затвора	Конусный
Тип привода	Ручной
Рабочее давление	16 бар
Цвет ручки	Синий
Материал корпуса	Латунь
Максимальная рабочая температура	95 °C
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Условный проход
BL1802	1/2"	—
BL1803	3/4"	—
BL1804	1"	—
BL1805	1 1/4"	DN 32
BL1806	1 1/2"	DN 40
BL1807	2"	DN 50

Характеристики · 2

Артикул	Тип ручки	Объём большой упаковки, м³
BL1802	Барашек	0.01392
BL1803	Барашек	0.019676
BL1804	Барашек	0.019676
BL1805	Маховик	0.01392
BL1806	Маховик	0.014904
BL1807	Маховик	0.014904

Характеристики · 3

Артикул	Покрытие	Производитель
BL1802	Без покрытия	TIM
BL1803	Без покрытия	TIM
BL1804	Без покрытия	TIM
BL1805	—	—
BL1806	—	—
BL1807	—	—

Характеристики · 4

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
BL1802	56	14
BL1803	48	12
BL1804	24	6
BL1805	16	4
BL1806	12	3
BL1807	8	2

Характеристики · 5

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
BL1802	12.8	0.2286
BL1803	13.7	0.2854
BL1804	10.22	0.4258
BL1805	11.37	0.7106
BL1806	13.4	1.1167
BL1807	11.9	1.4875

Номенклатура

Артикул	Наименование
BL1802	Вентиль запорно-регулирующий муфтовый TIM 1/2" ВР/ВР
BL1803	Вентиль запорно-регулирующий муфтовый TIM 3/4" ВР/ВР
BL1804	Вентиль запорно-регулирующий муфтовый TIM 1" ВР/ВР
BL1805	Вентиль запорно-регулирующий муфтовый TIM 1 1/4" ВР/ВР
BL1806	Вентиль запорно-регулирующий муфтовый TIM 1 1/2" ВР/ВР
BL1807	Вентиль запорно-регулирующий муфтовый TIM 2" ВР/ВР