Технический лист серии

Водоотводящий желоб Evolux Plus ZEISSLER

Описание серии



ZSt.1121.4002

Водоотводящие желоба Evolux Plus ZEISSLER устанавливают в душевых зонах для эффективного отвода воды с пола. Эти изделия предназначены для создания скрытых систем водоотведения, где вода стекает через решетку в канал и далее уходит в канализацию. Желоба монтируют вровень с уровнем пола или с небольшим заглублением, обеспечивая комфортное использование душевой зоны без риска образования луж. Конструкция представляет собой прямоугольный канал с горизонтальным направлением выпуска воды. Все элементы серии выполнены из нержавеющей стали — корпус, решетка и внутренние компоненты изготовлены из этого материала, что обеспечивает устойчивость к коррозии и механическим повреждениям.

Серия включает пять вариантов по длине: 400, 500, 600, 700 и 800 мм. При этом ширина всех моделей одинакова и составляет 70 мм. Каждый желоб комплектуется двухсторонней решеткой типа «под плитку», которая позволяет замаскировать сток под отделочный материал пола. Решетка фиксируется в верхней части канала и обеспечивает проход воды при сохранении эстетичного вида. Диаметр сливного отверстия у всех моделей равен 50 мм, что соответствует стандартным канализационным трубам. Скорость слива составляет 30 литров в минуту для каждого варианта.

Монтажная высота варьируется в зависимости от выбранной длины. Минимальная высота установки составляет 85 мм, а общая высота монтажа находится в диапазоне от 100 до 155 мм. Это позволяет адаптировать систему под различные условия укладки пола. Внутреннее устройство включает плоский сифон и комбинированный затвор, который предотвращает проникновение запахов из канализации в помещение. Горизонтальное направление выпуска упрощает подключение к существующим канализационным стоякам без необходимости сложных переходов.

Производитель ZEISSLER позиционирует эту серию как решение для современных ванных комнат и душевых зон. Все модели серии имеют одинаковые характеристики за исключением длины, что позволяет подобрать оптимальный вариант под конкретные размеры помещения. Установка требует учета минимальной монтажной высоты и обеспечения доступа к сливному отверстию для обслуживания сифона.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 5

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип затвора	Комбинированный
Ширина	70 мм
Производитель	ZEISSLER
Материал	Нержавеющая сталь, полипропилен
Направление выпуска	Горизонтальное
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	4
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр слива	Диаметр сливного отверстия
ZSt.1121.4002	50 мм	—
ZSt.1121.5002	—	50 мм
ZSt.1121.6002	—	50 мм
ZSt.1121.7002	—	50 мм
ZSt.1121.8002	—	50 мм

Характеристики · 2

Артикул	Тип	Тип изделия
ZSt.1121.4002	Трап для душа, линейный водоотводящий желоб	—
ZSt.1121.5002	—	Линейный душевой водоотводящий желоб
ZSt.1121.6002	—	Линейный душевой водоотводящий желоб
ZSt.1121.7002	—	Линейный душевой водоотводящий желоб
ZSt.1121.8002	—	Линейный душевой водоотводящий желоб

Характеристики · 3

Артикул	Тип сифона	Тип решетки
ZSt.1121.4002	Плоский	—
ZSt.1121.5002	—	Двухсторонняя: гладкая сторона / сторона под плитку
ZSt.1121.6002	—	Двухсторонняя: гладкая сторона / сторона под плитку
ZSt.1121.7002	—	Двухсторонняя: гладкая сторона / сторона под плитку
ZSt.1121.8002	—	Двухсторонняя: гладкая сторона / сторона под плитку

Характеристики · 4

Артикул	Тип монтажа	Минимальная монтажная высота
ZSt.1121.4002	Напольный, встраиваемый	85 мм
ZSt.1121.5002	Напольный, встраиваемый в пол	—
ZSt.1121.6002	Напольный, встраиваемый в пол	—
ZSt.1121.7002	Напольный, встраиваемый в пол	—
ZSt.1121.8002	Напольный, встраиваемый в пол	—

Характеристики · 5

Артикул	Общая высота монтажа	Регулировка по высоте
ZSt.1121.4002	100–155 мм	Да
ZSt.1121.5002	—	—
ZSt.1121.6002	—	—
ZSt.1121.7002	—	—
ZSt.1121.8002	—	—

Характеристики · 6

Артикул	Длина	Объём большой упаковки, м³
ZSt.1121.4002	400 мм	0.04578
ZSt.1121.5002	500 мм	0.050246
ZSt.1121.6002	600 мм	0.058036
ZSt.1121.7002	700 мм	0.065826
ZSt.1121.8002	800 мм	0.073616

Характеристики · 7

Артикул	Назначение	Форма
ZSt.1121.4002	Для душевой зоны	Прямоугольная
ZSt.1121.5002	—	—
ZSt.1121.6002	—	—
ZSt.1121.7002	—	—
ZSt.1121.8002	—	—

Характеристики · 8

Артикул	Конструкция сифона	Пропускная способность
ZSt.1121.4002	Сухой	—
ZSt.1121.5002	—	50 л/мин
ZSt.1121.6002	—	50 л/мин
ZSt.1121.7002	—	50 л/мин
ZSt.1121.8002	—	50 л/мин

Характеристики · 9

Артикул	Скорость слива	Решётка
ZSt.1121.4002	30 л/мин	Двухсторонняя, гладкая / под плитку
ZSt.1121.5002	—	—
ZSt.1121.6002	—	—
ZSt.1121.7002	—	—
ZSt.1121.8002	—	—

Характеристики · 10

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
ZSt.1121.4002	6.15	1.5375
ZSt.1121.5002	7.09	1.7725
ZSt.1121.6002	7.92	1.98
ZSt.1121.7002	9.11	2.2775
ZSt.1121.8002	9.94	2.485

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSt.1121.4002	Водоотводящий желоб Evolux Plus ZEISSLER 400×70 мм
ZSt.1121.5002	Водоотводящий желоб Evolux Plus ZEISSLER 500×70 мм
ZSt.1121.6002	Водоотводящий желоб Evolux Plus ZEISSLER 600×70 мм
ZSt.1121.7002	Водоотводящий желоб Evolux Plus ZEISSLER 700×70 мм
ZSt.1121.8002	Водоотводящий желоб Evolux Plus ZEISSLER 800×70 мм