Технический лист товара

Скоба якорная для крепления трубы теплого пола TIM, 16–20 мм

Описание товара



P16-3

Якорную скобу используют при укладке труб водяного тёплого пола, чтобы закрепить контур на плите термоизоляционного настила из фольгированного пенополистирола. Она устанавливается поверх трубы и удерживает её в выбранном положении относительно основания, помогая сохранять трассу контура во время дальнейших монтажных работ.

Скоба выполнена из чёрного полимера и имеет зубчатые элементы, которые входят в плиту и фиксируют крепёж в основании. При выборе учитывают диаметр трубы: эта модель предназначена для труб 16-20 мм. Также следует проверить, подходит ли материал и толщина теплоизоляционного настила для установки такого крепежа.

Перед монтажом размечают трассу отопительного контура и укладывают трубу на основание. Скобу размещают поверх трубы и вдавливают в плиту так, чтобы она удерживала трубу на месте, не смещая её с намеченного направления. Шаг крепления выбирают с учётом схемы укладки и того, насколько прочно труба сохраняет положение на поворотах и прямых участках.

Крепёж применяют при монтаже трубных контуров в конструкции тёплого пола на подходящем пенополистирольном основании. При работе важно не деформировать трубу и убедиться, что зубцы скобы удерживаются в плите. Скоба предназначена для фиксации трубы на основании; её не следует считать заменой другим элементам конструкции пола или крепежу, предусмотренному для неподходящего типа настила.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр трубы	16-20 мм
Тип изделия	Якорная скоба
Объём большой упаковки, м³	0.008127
Производитель	TIM
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	1200
Малая упаковка, шт	1200
Масса большой упаковки, кг	1.92
Масса единицы (прайс), кг	0.0016

Номенклатура

Артикул	Наименование
P16-3	Скоба якорная для крепления трубы теплого пола TIM, 16–20 мм