Технический лист серии

Задвижка клиновая TIM

Описание серии

Серия «Задвижка клиновая TIM». Количество исполнений: 6.



BL1812

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Условный проход; Объём большой упаковки, м³; Количество оборотов маховика до полного открытия; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 6

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип прохода	Полнопроходной
Присоединение	ВР/ВР
Тип присоединения	Резьбовое
Тип	Задвижка клиновая
Тип ручки	Маховик
Тип привода	Ручной
Тип запорного органа	Дисковый клиновый затвор
Тип шпинделя	Невыдвижной
Испытательное давление	2,4 МПа
Номинальное давление	PN 16
Материал корпуса	Латунь
Рабочая температура	−10…+130 °C
Материал запирающего элемента	Латунь CW617N
Ремонтопригодность	Ремонтопригодная
Материал ручки	Сталь с эпоксидным покрытием
Марка материала	CW617N
Материал уплотнения	PTFE, EPDM
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Условный проход
BL1812	1/2"	DN 15
BL1813	3/4"	DN 20
BL1814	1"	DN 25
BL1815	1 1/4"	DN 32
BL1816	1 1/2"	DN 40
BL1817	2"	DN 50

Характеристики · 2

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Количество оборотов маховика до полного открытия
BL1812	0.014007	3
BL1813	0.016469	3
BL1814	0.016632	3
BL1815	0.018144	—
BL1816	0.020398	—
BL1817	0.019355	—

Характеристики · 3

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
BL1812	72	6
BL1813	60	5
BL1814	40	5
BL1815	24	4
BL1816	18	3
BL1817	12	3

Характеристики · 4

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
BL1812	14.45	0.2007
BL1813	16.93	0.2822
BL1814	15.69	0.3923
BL1815	15.3	0.6375
BL1816	15.41	0.8561
BL1817	15.06	1.255

Номенклатура

Артикул	Наименование
BL1812	Задвижка клиновая TIM 1/2" ВР
BL1813	Задвижка клиновая TIM 3/4" ВР
BL1814	Задвижка клиновая TIM 1" ВР
BL1815	Задвижка клиновая TIM 1 1/4" ВР
BL1816	Задвижка клиновая TIM 1 1/2" ВР
BL1817	Задвижка клиновая TIM 2" ВР