Технический лист серии

Заглушка аксиальная TIM

Описание серии

Серия «Заглушка аксиальная TIM». Количество исполнений: 3.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр трубы; Размер трубы; Количество в большой упаковке, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине



H-G16

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип присоединения	Аксиальное, заглушка
Тип фитинга	Заглушка аксиальная
Тип изделия	Заглушка аксиальная
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Рабочее давление	20 бар
Покрытие	Без декоративного покрытия
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Максимальная рабочая температура	95 °C
Количество портов	1
Марка материала	CW617N
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	5

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Размер трубы
H-G16	16 мм	16 мм × 2,2 мм
H-G20	20 мм	20 мм × 2,8 мм
H-G25	25 мм	25 мм × 3,5 мм

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
H-G16	450	10.14
H-G20	240	9.31
H-G25	150	9.38

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
H-G16	0.0225
H-G20	0.0388
H-G25	0.0625

Номенклатура

Артикул	Наименование
H-G16	Заглушка аксиальная TIM 16 × 2,2 мм
H-G20	Заглушка аксиальная TIM 20 × 2,8 мм
H-G25	Заглушка аксиальная TIM 25 × 3,5 мм