Технический лист серии

Термостатический разделительный клапан под термостатическое устройство TIM

Описание серии

Термостатический разделительный клапан TIM устанавливают в системах отопления для управления потоком теплоносителя и переключения его между зонами с помощью термостатического устройства. Клапан встраивают в трубопровод, а термостатическое устройство присоединяют к резьбе M30×1,5. При выборе учитывают схему разводки и направление потоков в системе, совместимость термостатического устройства с клапаном, диаметр труб и параметры теплоносителя. Устройство применяют в пределах допустимых характеристик системы и самого клапана.



BL7661X03

Корпус выполнен из латуни с никелированным покрытием. Три присоединения имеют наружную резьбу (НР/НР/НР). В серии представлены диаметры соединения 3/4" и 1". Максимальная рабочая температура для обоих вариантов — 110 °C, номинальное давление — 10 бар, максимальный перепад давления при работе термостата — 0,2 бар.

Перед монтажом проверяют соответствие диаметра соединений трубопроводу и схеме подключения, а также состояние резьбы. Наружные резьбовые соединения уплотняют льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком. Термостатическое устройство устанавливают на предусмотренную резьбу M30×1,5, следя за правильной посадкой и отсутствием перекоса. При сборке не следует передавать чрезмерное усилие на корпус и термостатическое устройство. После монтажа систему заполняют и проверяют соединения на герметичность, затем контролируют работу переключения потока при регулировании температуры.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	HP/HP/HP
Резьба под термостатическое устройство	M30×1,5
Тип	Термостатический разделительный (зональный) клапан под термостатическое устройство
Объём большой упаковки, м³	0.01
Номинальное давление	PN 10
Максимальный перепад давления при работе термостата	0,2 бар
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Максимальная рабочая температура	110 °C
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	30
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Масса большой упаковки, кг
BL7661X03	3/4"	9.01
BL7661X04	1"	11.64

Характеристики · 2

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
BL7661X03	0.3003
BL7661X04	0.388

Номенклатура

Артикул	Наименование
BL7661X03	Термостатический разделительный клапан никелированный TIM 3/4" M30×1.5
BL7661X04	Термостатический разделительный клапан никелированный TIM 1" M30×1.5